PORZELACK®

Fiche technique

DE1

Shampooing carrosserie *sans contact*

Détergent alcalin diluable, spécialement étudié pour éliminer le film statique, il permet un nettoyage efficace sans action mécanique.
N'altère pas les peintures, les caoutchoucs et les plastiques.
S'utilise sur les bâches, les moteurs et les glaces.

Mode d'emploi

Par pompe doseuse ou venturi : de 5 % à 7 % selon l'état du véhicule à nettoyer.
Par application directe : de 1 à 2 %.
Laisser agir pendant 2 à 3 minutes, puis rincer abondamment à l'eau ou HP.

Application

Pulvériser de bas en haut surtout le véhicule. En commençant par l'avant Laisser agir de 2 à 4 minutes en veillant à ne pas laisser sécher.
Garder humide en pulvérisant un brouillard d'eau froide.
Rincer à l'eau claire, de préférence en Haute pression

Conditionnements

- Emballage : Bidon de 20 L, fût 210 L.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide ambré
- pH : > 12,5
- Densité : 1,08 - 1,10

Précautions

Éviter les projections oculaires
et le contact avec l'épiderme.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande

Formule déposée au centre Antipoison France :

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

23-06-2015 Ind. 8 ■

Sécurité selon FDS

La classification corrosive est fondée
sur une valeur extrême de pH.
Corrosion cutanée, Catégorie 1A.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

SANS VLER*

* Sans Valeur Limite d'Exposition Règlementaire.

2, Avenue Condorcet – 91240 SAINT MICHEL / ORGE
Tél : 09 53 39 06 25 – Fax : 09 58 39 06 25 – Mail : info@porzelack.fr