

Fiche technique**DE 2**







*** Gros Travaux**

Détergent alcalin surpuissant, fortement concentré pour venir à bout des taches les plus tenaces. Spécialement conçus pour les Poids lourds, Tracteurs, Remorques, Engins de TP, Châssis. Utilisé en portique de lavage ou manuellement.

Mode d'emploi

Par pompe doseuse ou venturi : de 5 % à 7 % selon l'état du véhicule à nettoyer.
Par application manuelle ou portique de lavage : de 1 à 2 %

Application

Pulvériser de bas en haut surtout le véhicule. En commençant par l'avant Laisser agir de 2 à 4 minutes en veillant à ne pas laisser sécher.
Garder humide en pulvérisant un brouillard d'eau froide.
Rincer à l'eau claire, de préférence en Haute pression

Conditionnements

- Emballage : Bidon de 20 L, fût 210 L.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide ambré
- pH : > 13
- Densité : 1,08 - 1,10

Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

La classification corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH.

Corrosion cutanée, Catégorie 1A.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande**Formule déposée au centre Antipoison France :**

+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

23-06-2015 Ind. 8 ■

